

SUBSUELO ESCARIFICADOR, SUB-ESCA



Azotec S.A.S. Calle 9 No 38-36. Oficina 401 Cali, Colombia
Telefax: (572) 5562842
Cel: (57) 317 315 4858  **email: gerencia@azotec.com.co**
Skype: carlos.ivan.varela

USOS

El presente equipo realiza las siguientes operaciones agrícolas en un solo pase:
Labor de subsuelo, escarificado y cultivo a elección de usuario.

ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN

Barra portaherramienta: Tipo canasta; construida en lámina A36 de 1" de 71/2" X 4 1/2" X 2.80 mts canasta y traviesas, en cuadrante de ángulo de 1/2" X 4" reforzado.

Dos brazos subsoladores tipo parabólico construidos en lámina A36 de 1.1/2" con sus respectivos zapatos tipo machete en acero.

Enchapes para brazos subsoladores construidos en ángulo de 1" X 5" X 6" acoplados a las barras con soportes superiores en platina acerada.

Cuatro brazos escarificadores construidos en lámina A36 de 1 1/4" X 5" con puntas y canilleras en acero y enchapes en angular de 1/2" X 4".

Enchapes de los brazos traseros en ángulo de 1/2" X 3"

Enchapes categoría III para alce hidráulico.

Mástil y orejas de tercer punto en lámina de 1" con perforaciones embujadas en acero SAE 1045 y pasadores en acero SAE 4140 irisadas con cadena eslabonada soldada
Tornillería irisada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	ANCHO DE TRAB	PESO	POTENCIA REQ	RENDIMIENTO
SC-011-SE6	1.50 y 1.75 mts	1.250Kg	220 HP	1.4 Ha/hora