



SURCADOR CON PAUTAS HIDRAULICAS PARA SIEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR



Azutec S.A.S. Calle 9 No 38-36. Oficina 401 Cali, Colombia
Telefax: (572) 5562842
Cel: (57) 317 315 4858  **email: gerencia@azutec.com.co**
Skype: carlos.ivan.varela



SURCADOR CON PAUTAS HIDRAULICAS PARA SIEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR

USOS

Trazado de surcos para la siembra de caña de azúcar, sin necesidad de guías o linieros, trabajo que realizan las pautas hidráulicas accionadas desde la cabina del tractorista.

CARACTERÍSTICAS

El diseño del elemento surcador permite conformar el surco y simultáneamente dejar el entre surco o mesa con una geometría que permite el fácil ingreso de la maquinaria de cultivo o de la maquinaria de distribución de semilla durante la siembra.

Los elementos surcadores van montados sobre una robusta barra porta-herramienta con enganche de tres puntos categoría II.

El equipo lleva acoplado un sistema de pautas accionado por un cilindro hidráulico. Este mecanismo asegura la distancia entre surcos, mejorando la calidad de la labor, reduce el tiempo de operación por unidad de área y hace innecesario el empleo de mano de obra en el bandereo o señalización.

El equipo está diseñado para trabajar a una distancia entre surcos de 1.5 ó 1.75 m.

ELEMENTO DE REPOSICIÓN:

ESC-1 Elemento surcador completo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	SURCADORES	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA	PESO	RENDIMIENTO
SCPH-2	2	1.50-1.75 m	140 HP	540 Kg	1.5 Ha/Hr
SCPH-3	3	3.00-3.50 m	160 HP	800 Kg	2.2 Ha/Hr

