

FUMIGADORA DE PRESION CONSTANTE RETENIDA 16 LITROS, PARA APLICACION DE HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS



Azutec S.A.S. Calle 9 No 38-36. Oficina 401 Cali, Colombia
Telefax: (572) 5562842
Cel: (57) 317 315 4858  **email: gerencia@azutec.com.co**
Skype: carlos.ivan.varela



FUMIGADORA DE PRESION CONSTANTE RETENIDA CAP: 16 LITROS

FICHA TECNICA

Material de fabricación:
Sistema de funcionamiento:
Capacidad:
Peso vacía:
Peso cargada:
Espaldar:
Base:
Inyección de aire:
Inyección de agroquímico:
Sistema:
Manómetro:
Colores:
Regulador de presión:
Manómetro regulador:
Manguera de descarga:
Filtros:
Localización:
Llave de paso:
Lanza de aspersión:
Boquilla:
Porta boquilla:
Embalaje:
Embalaje de exportación:
Embalaje de transporte aéreo:

Usos:

Acero Inoxidable
Presión permanente retenida automática
16 litros
7 Kilogramos
23 Kilogramos
Con soporte amortiguador
Lámina Cold Rolled
Con compresor
Bomba o motobomba
Acople rápido seco
Tipo Bourdon de 0-150 libras
3 colores
En plástico precalibrado a 3 bares 40 PSI
Tipo Bourdon de 0-100 libras
120cms. Longitud flexible y resistencia 200 Psi
Malla tamiz 50
Antes de la llave de paso. Antes de la boquilla
Automática en bronce
Latón de cobre-75 cms. de longitud incluyendo empuñadura
Plástica poli acetal de cortina lateral 1.530 cc x min
Plástico celcon
Caja de cartón
Caja de cartón
Caja de cartón

Es un equipo especialmente diseñado para fumigaciones en caña de azúcar, de presión retenida. Aplicada con compresor 40 PSI y regulador de presión calibrada a 40 PSI. Sirve para fumigar de manera muy exacta, herbicidas, insecticidas y fungicidas de manera muy exacta en todo tipo de cultivos.

